

### Технические характеристики

Тип	GCC 30	GCC 60	GCC 120	GCC 200
Максимальная температура (°C)	200 300 при дополнительном заказе	200 300 при дополнительном заказе	200 300 при дополнительном заказе	200 300 при дополнительном заказе
Минимальная температура (°C)				
Жидкий углекислый газ	- 60	- 60	- 60	- 60
Жидкий азот	-120	-120	-120	-120
Объем (в литрах)	30	60	120	200
Внутренние размеры (мм – В x Ш x Г)	310/300/300	410/400/380	660/500/380	610/610/610
Внешние размеры (мм – В x Ш x Г)	570/765/770	670/865/380	920/965/870	840/1140/850
Время охлаждения от температуры окружающей среды до -60°C (в минутах)	12	12	12	12
Время нагрева от температуры окружающей среды до +200°C (в минутах)	26	26	26	26
Однородность температуры	±5°C	±5°C	±5°C	±5°C
Стабильность температуры	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Полки:				
Стандартная комплектация	2	2	2	2
Максимально возможное кол-во	3	4	5	5
Максимальный вес на полку (кг)	10	10	10	10
Максимальная мощность (Вт)				
200°C	750	1000	1500	2250
300°C	1000	1500	2000	3000