

Технические характеристики термошкафов серии GP с горизонтальным направлением конвекции

Тип	GP 220B*	GP 330B	GP 450B
Максимальная температура (С°)	300	300	300
Размеры рабочей камеры (мм – В x Ш x Г)	610 x 610 x 610	915 x 610 x 610	1220 x 610 x 610
Внешние размеры (мм – В x Ш x Г)	910 x 1190 x 850	910 x 1495 x 1800	910 x 1800 x 850
Объем (в литрах)	220	330	450
Количество полок:			
Стандартная комплектация	3	3	3
Максимальное возможное	5	5	5
Максимальная загрузка на полку (кг)	15	15	20
Максимальная загрузка (кг)	45	45	60
Номинальная мощность при 240 V (Вт)	3000	4500	6000
Однородность температуры	± 5°С		
Стабильность температуры	± 0.5°С		
Время нагрева от температуры окружающей среды до 300°С (мин)	75	80	75
Время восстановления температуры			
До 100°С	12	15	17
До 200°С	18	24	24
До 300°С	24	30	35
Воздухообмен (с открытой заслонкой воздуховода)			
Объем (литров в час)	36000	36000	36000
Воздухообмен в час	160	110	80
Вес (кг)	185	235	285

\* Термошкаф с дверью, открывающейся в сторону

191123, Россия, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 33

Телефон/Факс: (812) 438-1038; 438-1110

E-mail: [info@nexlab.ru](mailto:info@nexlab.ru) Internet: [www.nexlab.ru](http://www.nexlab.ru)