

Технические характеристики

Тип	Максимальная температура (°C)	Размеры камеры (мм – В x Ш x Г)	Внешние размеры (мм – В x Ш x Г)	Объем (в литрах)	Мощность (кВт)	Стабильность температуры (°C)	Температурные колебания при 250°C (°C)
HT -/28CR	400	305/305/305	805/560/810	28	1.0	±0.5°C	±5°C
	500	305/305/305	805/560/810	28	2.0	±0.5°C	±5°C
	600	305/305/305	805/560/810	28	2.0	±0.5°C	±5°C
HT -/95CR	400	455/455/455	960/810/1010	95	2.0	±0.5°C	±5°C
	500	455/455/455	960/810/1010	95	3.0	±0.5°C	±5°C
	600	455/455/455	960/810/1010	95	4.0	±0.5°C	±5°C
HT -/220CR	400	610/610/610	1105/965/1145	220	3.0	±0.5°C	±5°C
	500	610/610/610	1105/965/1145	220	6.0	±0.5°C	±5°C
	600	610/610/610	1105/965/1145	220	6.0	±0.5°C	±5°C
HT - 500CR	400	800/800/800	1110/1340/1435	500	7.5	±0.5°C	±5°C
	500	800/800/800	1110/1340/1435	500	9.0	±0.5°C	±5°C
	600	800/800/800	1110/1340/1435	500	12.0	±0.5°C	±5°C
HT -/1000CR	400	1000/1000/1000	1310/1530/1635	1000	12.0	±0.5°C	±5°C
	500	1000/1000/1000	1310/1530/1635	1000	15.0	±0.5°C	±5°C
	600	1000/1000/1000	1310/1530/1635	1000	18.0	±0.5°C	±5°C