

Тип	LCF 12/202	LCF 12/405	LCF 12/560	LCF 12/675
Максимальная рабочая температура (С°)	1200	1200	1200	1200
Максимальная температура при продолжительной работе (С°)	1150	1150	1150	1150
Внутренние размеры (мм – В x Ш x Г)	300 x 600 x 1120	450 x 750 x 1200	500 x 750 x 1500	500 x 750 x 1800
Внешние размеры (мм – В x Ш x Г)	2310 x 1180 x 1590	2620 x 1350 x 1710	2700 x 1500 x 2300	2700 x 1500 x 2600
Объем (в литрах)	202	405	560	675
Максимальная мощность (кВт)	24	36	45	60

Тип	LCF 14/125	LCF 14/350	LCF 14/480
Максимальная рабочая температура (С°)	1400	1400	1400
Максимальная температура при продолжительной работе (С°)	1400	1400	1400
Внутренние размеры (мм – В x Ш x Г)	250 x 500 x 1000	400 x 760 x 1130	500 x 800 x 1200
Внешние размеры (мм – В x Ш x Г)	2310 x 1340 x 1650	2525 x 1549 x 1800	2560 x 1650 x 1900
Объем (в литрах)	125	350	480
Максимальная мощность (кВт)	30	48	60