

## Технические характеристики

| Тип  | TZF 12/38/400   | TZF 12/38/850   | TZF 12/54/550   | TZF 12/75/700   | TZF 12/100/900  |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Максимальная рабочая температура (С°)                          | 1200            | 1200            | 1200            | 1200            | 1200            |
| Длина рабочей трубки (мм)                                      | 450             | 900             | 600             | 750             | 950             |
| Длина зоны нагрева (мм)  | 400             | 850             | 550             | 700             | 900             |
| Максимальный внутренний диаметр трубки (мм)                    | 38              | 38              | 65              | 75              | 105             |
| Номинальная мощность (кВт)                                     | 1.5             | 2.8             | 2               | 3               | 4.5             |
| Внешние размеры, включая рабочую трубку<br>(мм – В x Ш x Г)    | 430 x 450 x 375 | 430 x 900 x 375 | 525 x 625 x 360 | 540 x 775 x 360 | 745 x 975 x 360 |
| Длина зоны однородной температуры $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (мм) | 305             |                 | 390             | 540             | 745             |
| Время нагрева (в минутах)                                      | 25              |                 | 45              | 45              | 120             |
| Вес нетто (кг)   | 18              | 30              | 30              | 32              | 40              |