




Вакуумные трубчатые печи

Мы предлагаем горизонтальные вакуумные трубчатые печи с максимальной температурой 1200°С и 1500°С и уровнем вакуума выше 10⁻⁵ мбар при условии чистой и пустой рабочей трубки.

Рабочая трубка через коленчатый патрубок, подсоединена к вакуумной системе, которая вместе со всеми органами управления расположена в корпусе. Доступ в рабочую трубку осуществляется через другой конец трубки, который оснащен съемным фланцем, изготовленным из нержавеющей стали. С обоих концов печь оснащена специальными защитными экранами, обеспечивая максимальную температурную однородность и минимальные потери скорости откачки.



В комплект поставки печи входят: роторный насос, водоохлаждаемый масляный диффузионный насос, высоковакуумный дроссельный клапан, клапаны форвакуума/низкого давления, вакуумметр Пирани (сопротивления) и манометр Пеннинга.

По дополнительному заказу печь может быть оснащена: системой подачи газов, автоматической/полуавтоматической вакуумной системой, сигнализацией отсутствия охлаждающей жидкости, а так же печь может иметь вертикальное исполнение или специальное, по требованию заказчика.

Технические характеристики

Модель	HTV	HVT	HVT	HVT	HVT
	12/50/550	12/60/700	12/80/900	15/50/450	15/75/450
Максимальная	1200	1200	1200	1500	1500
температура (°C)					
Внутренний диаметр	50	60	80	50	75
рабочей трубки (мм)					
Длина нагрева (мм)	550	700	900	450	450
Максимальная мощность	3.0	4.0	5.5	6.0	6.0
(кВт)					
Внешняя высота (мм)	1450	1450	1450	1565	1565
Внешняя ширина (мм)	1700	1700	1700	1700	1700
Внешняя глубина (мм)	600	600	600	600	600

По вопросам приобретения оборудования или получения дополнительной информации обращайтесь в офис нашей компании