

Термошкафы для чистых комнат с максимальной температурой 250°C



- Предназначены для применения в помещениях с классом чистоты 100
- Максимальная рабочая температура 250°C
- Объем камеры от 30 – 1790 литров
- Конструкция включает полную герметизацию изоляционным материалом и герметичный электровентилятор, обеспечивающий минимальную возможность загрязнения чистых комнат
- Регулируемая система вентиляции камеры для удаления любых газов
- Принудительная вентиляция воздуха внутри камеры
- Внутренняя камера герметична и изготовлена из полированной нержавеющей стали, что позволяет работать с инертными газами
- Перфорированные полки из нержавеющей стали входят в стандартную комплектацию
- Внешняя поверхность корпуса имеет глянцевое эпоксидно-полиэфирное покрытие

Технические характеристики

Модель	Размеры камеры (мм - ВxШxГ)	Внешние размеры (мм - ВxШxГ)	Объем (л)	Мощность (кВт)	Температурная стабильность (°C)	Колебание температуры при 250°C, (°C)
CR 30	310/310/310	655/460/625	30	1.0	0.2	+/-3
CR 60	310/470/470	655/620/790	70	1.5	0.2	+/-3
CR 130	600/470/470	895/620/790	130	2.0	0.2	+/-4
CR 180	820/470/470	895/620/790	180	2.5	0.2	+/-5
CR 220	610/610/610	1115/620/790	220	3.0	0.2	+/-5
CR 330	915/610/610	1440/780/850	330	4.5	0.2	+/-5
CR 450	1220/610/610	1750/780/850	450	6.0	0.3	+/-5
CR 670	1220/915/610	1750/1065/850	670	9.0	0.3	+/-5
CR 840	1525/915/610	2050/1065/850	840	12.0	0.3	+/-5
CR 900	1220/1220/615	1750/1420/850	900	12.0	0.3	+/-5
CR 1120	1525/1220/610	2050/1420/850	1120	15.0	0.3	+/-5
CR 1790	1220/1220/1220	1750/1420/1450	1790	18.0	0.3	+/-5

По вопросам приобретения оборудования или получения дополнительной технической информации обращайтесь в наш офис